

9101

DOSZCZELNIACZ ZŁĄCZY KIELICHOWYCH



Materiał

- żeliwo sferoidalne GGG40/50
- śruby ocynkowane
- uszczelka: guma NBR
- malowanie farbą proszkową


Zastosowanie

- wodociągi, gazociągi oraz instalacje przemysłowe

DN	Elementy	Waga	DN	Elementy	Waga
[mm]	[szt.]	[kg]	[mm]	[szt.]	[kg]
50	2x2	4,80	359	2x4	32,90
80	2x3	7,56	400	2x4	36,75
100	2x3	8,65	500	2x5	49,60
125	2x3	10,25	600	2x6	63,45
150	2x3	11,50	800	2x8	86,60
200	2x4	14,15	1000	2x9	112,70
250	2x4	19,85	1200	2x12	148,80
300	2x4	29,05	-	-	-

9110

NASUWKA PEŁNA



Materiał

- żeliwo szare GG25
- śruby ocynkowane
- malowanie farbą proszkową

Zastosowanie

- do łączenia rur żeliwnych, PCV, stalowych

DN	Długość	Waga
	[mm]	[kg]
80	340	13,20
100	340	14,25
150	400	26,20
200	400	32,20

9111

KOŁNIERZ ZACISKOWY



Materiał

- żeliwo sferoidalne GGG40/50
- śruby ocynkowane
- malowanie farbą proszkową

Zastosowanie

- ułatwia montaż armatury, zasuw, łączenia końców rur

DN
[kg]
80
100
150
200
250
300

9105

**OPASKA NAPRAWCZA
z zamkiem kłowym**



Materiał

- stal kwasoodporna
- żeliwo sferoidalne GGG40/50
- śruby ocynkowane
- uszczelka: guma NBR
- malowanie farbą proszkową

Zastosowanie

- do usuwania awarii na wszelkiego rodzaju rurociągach

DN	Długość	Waga
[mm]	[szt.]	[mm]
80	1	12,00
100	1	12,00
125	1	12,00
150	1	12,00
175	1	12,00
200	1	12,00
250	2	20,00
300	3	30,00
400	4	>30
500	4	>30
600	5	>30

9106

NASUWKA TRÓJDZIELNA



Materiał

- żeliwo sferoidalne GGG40/50
- śruby ocynkowane
- uszczelka: guma NBR
- malowanie farbą proszkową 250 μm
- DN 50 na życzenie klienta

Zastosowanie

- rury żeliwne
- możliwe zastosowanie do rur stalowych i PCV

DN	Długość	Waga
[mm]		[kg]
80	168	9,35
100	168	11,75
150	258	20,20
200	274	27,95
250	370	45,90
300	370	50,50

9107

**NASUWKA DWUDZIELNA
do rur żeliwnych**



Materiał

- żeliwo GG25 lub GGG40/50
- śruby ocynkowane
- uszczelka: guma NBR
- malowanie farbą proszkową 250 μm

Zastosowanie

- do usuwania awarii na rurach żeliwnych

DN	Długość	Waga
[mm]		[kg]
50	250	14,00
80	250	17,50
100	250	18,50
125	250	25,00
150	305	31,50
175	350	36,00
200	350	43,50
250	420	64,50
300	420	82,00

9108

**NASUWKA DWUDZIELNA
do rur stalowych**



Materiał

- żeliwo sferoidalne GGG40/50
- śruby ocynkowane
- uszczelka: guma NBR
- malowanie farbą proszkową 250 μm

Zastosowanie

- do usuwania awarii na rurach stalowych

DN	Długość	Waga
[mm]		[kg]
15	130	1,10
20	130	1,25
25	130	1,30
32	130	1,50
40	130	1,60
50	130	1,80
65	130	2,00